



**ZODIAC®**  
*a better life®*

HŐSZIVATTYÚK



**MEDENCEFŰTÉS  
EGYSZERŰEN**

**Z200**

### **1 KOMPAKT KÉSZÜLÉKEK**

Maximálisan lekicsinyített méreteinek köszönhetően – 40 %-kal kisebb, mint a család következő sorozata a Z300-as készülék – amellet, hogy maximális hatékonysággal üzemel, csak kevés helyet foglal el kertjében.



**COMPACT**

### **2 GARANTÁLTAN ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLET**

A medence melegítéséhez, ahhoz, hogy a hőszivattyú működni tudjon, a szűrőrendszert be kell kapcsolni. Melegítési prioritás funkciójának köszönhetően, a Z200-as készülék ellenőrzi, hogy a szűrést aktiválták-e, így minden körülmények között biztosítja az állandó hőmérsékletet.



**HEATING  
PRIORITY  
FUNCTION**

### **3 BÁRMELYIK MEDENCE FŰTÉSÉRE ALKALMAS**

Egyszerű, megbízható és gazdaságos, 70 m<sup>3</sup>-ig bármely medence fűtésére alkalmas.



**UP TO  
70 M<sup>3</sup>**

## JELLEMZŐK

**Ti<sup>22</sup>**  
TITANIUM  
INSIDE

Tartós  
Titánium hőcserélő



Egyszerű kezelhetőség  
Az LCD-kijelzőn nyomja meg a Start gombot, majd válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

## MILYEN MEDENCÉKHEZ HASZNÁLHATÓ?

1 FÖLDRE SÜLLYESZTETT, VALAMINT FÖLDÖN ÁLLÓ, MEREV FALÚ MEDENCÉK



2 BÁRMELYIK VÍZKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁHOZ



3 KÜLTÉRI MEDENCÉKHEZ 70 M<sup>3</sup>-IG



## STANDARD TARTOZÉK



Védőhuzat télre

## RENDELHETŐ TARTOZÉKOK



Távirányító Tisztító spré

## MŰSZAKI ADATOK

KÉSZÜLÉK TÍPUSA	Z200 M2	Z200 M3	Z200 M4	Z200 M5
Környezeti feltételek: levegő: 28°C, víz: 28°C, páratartalom: 80%				
Leadott teljesítmény (kW)	6,1	9	12	14,1
Felvett teljesítmény (kW)	1,1	1,9	2,5	3
Jósági fok (COP)	5,6	4,7	4,8	4,7
Környezeti feltételek: levegő: 15°C, víz: 26°C, páratartalom: 70%				
Leadott teljesítmény (kW)	4,6	6,3	8,4	10,2
Felvett teljesítmény (kW)	1	1,6	2,1	2,6
Jósági fok (COP)	4,5	4,0	4,0	4,0
Műszaki előírások				
Hidraulikus csatlakozás	PVC hollandi anyás, ø40 vagy 50, ragasztott			
Elektromos csatlakozás	1 fázisú 230 V / 1 / 50 Hz			
Méreték (szé.x mé.x ma.)	84 x 38,5 x 66,6 cm			
Medence ajánlott mérete (m <sup>3</sup> )*	0-30	20-45	30-60	40-70
Hangnyomás 10 m-en (dB(A))	37,4	38,7	41	44

\*Május 15. és szeptember 15. között használt, izotermikus fedéssel ellátott, magán medencére becsült átlagérték.

A jósági fok (COP), meghatározott és állandó üzemi feltételek mellett, a szivattyú által a medencébe leadott és a hálózatról felvett teljesítmény hányadosa. Pl. az 5-ös jósági fok azt jelenti, hogy a hőszivattyú a hálózatról felvett 1 kWh-nak az ötszörösét, azaz 5 kWh energiát táplál vissza a medence vizébe.

**A hőszivattyú a medence vizének melegítésére fordított energia 80%-át a levegőből nyeri!**

3 ÉV

GARANCIA